

# Ground - Booster      グランドブースター取付説明書

この手順はスパークプラグ交換ができる程度の技術をお持ちであるという前提のものです。但し、プラグは外しません。



1.


プラグキャップを外します。一般的には引き抜くだけで結構です。

※但し、プラグコードとトランス等、電子機器一体型はねじで固定されていることが多いので、注意してください。



2.

プラグキャップを差し込んで、六角の方向を合わせながら軽く差し込みます。合っているようであれば、付属の紙パイプで軽く押し込みます。硬いようであれば、やり直してください。




3.

引き抜かないよう注意しながら、穴の形状に沿って折り曲げます。同じ作業を必要(気筒)数繰り返します。但し、構造上つけにくいところはつけなくて構いません。



4.

その後プラグコードを元通り差し込みます。折り曲げ方向を同じにしておけば後の行程がしやすくなります。




5.

付属の専用ケーブルに差し込みます。方向の指定はありません。但し、ケーブルの反対側がバッテリーのプラスにショートしないようご注意ください。



6.

必要(気筒)数取り付けます。



7.

バッテリーのマイナス側にケーブルの端子を接続します。(バッテリーのマイナス端子を緩めずに付属のナットを使い、そのまま締め付けます。)



8.

バッテリーマイナス端子側、ケーブル全体を付属のタイで固定します。